

**HSS 1.3343** PDF-3 **HS6-5-2C** Comprimento: 500 mm

**Aço redondo de precisão com tolerância dimensional para maquinação, fresado/torneado**

Comprimento: + 10 / -10 mm

Ø + tolerância / - 0 mm

Estado de fornecimento: max. 270 HB

**Análise química**

C: 0,86 – 0,94    Si: 0 – 0,45    Mn: 0 – 0,4    P: 0 – 0,03    S: 0 – 0,03

Cr: 3,8 – 4,5    Mo: 4,7 – 5,2    V: 1,7 – 2,1    W: 5,9 – 6,7

**Comprimento mm**

Ø mm	500	1000
14,2	X	X
14,7	X	X
15,2	X	X
15,7	X	X
16,2	X	X
16,7	X	X
17,2	X	X
17,7	X	X
18,2	X	X
18,7	X	X
19,2	X	X
19,7	X	X
20,2	X	X
22,2	X	X
24,2	X	X
25,2	X	X
26,2	X	X
28,2	X	X
30,2	X	X
35,2	X	X
40,2	X	X
45,2	X	X
50,2	X	X
60,2		X
70,2		X
80,2		X
90,2		X
100,5		X

**A pedido fornecemos Ø superiores 300,5 mm e outros comprimentos desejados (p.ex. chapas redondas)**